



מפרט טכני לשימור ועבודה בקרבת עצים – עיריית ביתר עילית

להלן מפרט עבודה לביצוע שימור העצים הממוקמים בתוך גבולות האתר:
המפקח על עבודות שימור עצים יהיה בהכשרתו אגרונום/הנדסאי נוף בעל ניסיון מוכח בתחום ומאושר ע"י משרד החקלאות.

בסמכות המפקח בשטח לבצע שינויים ו/או התאמות למפרט זה בהתאם לממצאים בשטח. הקבלן המבצע יגיש לאישור המפקח, את פרטי בעלי המקצועות: גוזם מומחה (מוסמך משרד החקלאות ובעל היתר לעבודה בגובה) ומנהל עבודה וניסיונם, לפני תחילת העבודה. בסמכות המפקח ו/או העירייה לאשר ו/או לא לאשר את העסקתם. בסמכות המפקח לדרוש החלפת העובדים, מכל סיבה שהיא, בכל שלב במהלך ביצוע העבודה. בכל מקרה שיש צורך בבצוע חפירה בסמוך לעצים (מרחק של 3 מ' מגזע העץ) ו/או גזום עצים – יש לזמן את המפקח ולבצע העבודות עפ"י הנחיותיו.

א. תיאור כללי - עצים לשימור:

באתר מספר עצים שהוגדרו כעצים לשימור, יש לשמרם עפ"י ההנחיות להלן:

1. גידור ושילוט:

- 1.1 עם תחילת העבודות באתר יבוצע סימון ומספור העצים בשטח – מספרי העצים בשטח יהיו זהים למספרי העצים בסקר ויירשמו ע"ג טיקטות מחומר פלסטי.
- 1.2 גידור פח איסורית בגובה 2 מ' יבוצע מסביב לעץ במרחק של פי 10 מגזע העץ למניעת פגיעות מכאניות ולמניעת הידוק הקרקע באזור זה.
- 1.3 ניתן לבצע גידור של מספר עצים כקבוצה אחת.
- 1.4 ע"ג הגדר יותקן שילוט ברור "עץ מוגן לשימור" – מצ"ב דוגמא לשלט.

2. איסור עבודות חפירה בקרבת עצים:

- 2.1 אין לבצע חפירה כלשהיא ואף לא עבודות חישוף בקרבת העצים – בתוך השטח המגודר – ללא תאום מראש ופיקוח צמוד של המפקח.

3. איסור עבודות מילוי קרקע:

- 3.1 במרחק של עד 1 מ' מגזע העץ לא יתבצע מילוי קרקע/מצעים.
- 3.2 מילוי באזור זה יבוצע בעזרת טוף אובר סייז/ חלוקי נחל בתאום ואישור המפקח.

4. השקיה ודישון:

- 4.1 בכל מקרה בו יזוהו סמני חסר לעצים ועפ"י דרישת המפקח – תבוצע השקית העצים. באחריות המבצע תאום אספקה ותקנת חיבורי מים לצורך ההשקיה. האביזרים הדרושים - לרבות בקר השקיה, צנרת טפטוף ו/או התזה לצורך השקיה סדירה של העצים – בתאום ואישור המפקח.
- 4.2 בכל מקרה בו יזוהו סמני חסר לעצים ועפ"י דרישת המפקח - דישון כל עץ בדשן איטי תמס בשחרור איטי ל - 6 חודשים כדוגמת "מולטיקוט" בכמות של 500 גר' לעץ מוצנע בקרקע.
- 4.3 לאחר יישום הדשן תבוצע השקיית רוויה לעץ.

5. גיזום:

- 5.1 הרמת נוף העץ וגיזום סניטציה לדילול ענפים מנוונים/מתים, החדרת אור למרכז העץ והסרת ענפים עם פוטנציאל לשבר - עבודות הגיזום יבוצעו עפ"י דרישה, בתאום ואישור המפקח.

אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ח.ד 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

5.2 פצעי גיזום ופצעים ישנים ינוקו, יחוטאו ויטופלו ע"י – מריחת משחת גיזום המכילה פונגיצידיים כדוגמת "נק טק" או ש"ע.

6. קשירת העצים:

- 6.1 בכל מקרה של חשש משבירת ענפים ו/או קריסת העץ, בייחוד בעצים שבקרבתם בוצעה חפירה – תבוצע קשירה בעזרת כבלי מתכת.
- 6.2 הקשירה תבוצע בתאום עם המפקח ותאושר ע"י קונסטרוקטור.

7. כללי:

- 7.1 קבלנים שמבצעים עבודות באתר יחתמו על טופס "התחייבות לעבודה זהירה בקרבת עצים" כדוגמת המצ"ב – לפני תחילת עבודתם